

発熱警報システム Fever Alarm

「Fever Alarm」(フィーバーアラーム)とは、カメラに映る人の発熱状態を持続的に感知し、設定温度内の対象物の温度を高く感知した場合に警報を発するシステムです。

1.設置事例

飲食店、空港、病院、学校、学習塾、企業体、ホテル、商業施設など、屋内外の不特定多数の人が行き交う場所で対象物の温度検知が可能です。

<イベント会場入り口>



<病院>



<倉庫>



<会社ビル入口>



<学校>



<飲食店>



2.Fever Alarm機能

- 1.サーマルカメラとタブレット間を無線LAN通信で温度検出しますので、サーマルカメラから離れた場所(Wi-Fiエリア内)で確認可能です。(Fever Alarm)
- 2.カメラ1台に対して複数のタブレットでの運用が可能です。(Fever Alarm)
- 3.モードは2種類(顔認識モード・QRモード)から選べます(Compact)

3.設置が簡単

- 1.USB接続 (Compact、Scan)
- 2.WiFi接続 (Fever Alarm)
- 3.小型で簡単移動可能
- 4.HDMI接続で遠隔監視 (全モデル)

簡単設置！
設置後すぐに使用できます！！

FeverAlarm



Fever Alarm シリーズ

モデル	Fever Alarm	Fever Alarm Compact	Fever Alarm Scan
			
特徴	遠隔監視可能 (WiFi)	ウォークスルー可能 QRコード連携可能 遠隔監視可能(HDMI)	高精度検温可能
サーマルカメラ	SEEK社	SEEK社	SEEK社
タブレット/PC	Android	Windows	Windows
測定温度範囲	10℃～50℃	10℃～50℃	10℃～50℃
測定精度	±0.3℃	±0.3℃	±0.3℃
測定時間	0.5秒以内	0.5秒以内	0.5秒以内
最小単位	0.1℃	0.1℃	0.1℃
同時測定人数	2人～3人	2人～3人	1人
測定距離	1m～3m	0.5m～1.5m	1.5m
顔認識	×	○	○
QRコード	×	○	×
ガイドライン	×	○	×
画像保存	○	○ (メール転送可能)	○
警告	アラーム	アラーム	アラーム
HDMI出力	マイクロHDMI	マイクロHDMI	マイクロHDMI
設置場所	屋内	屋内	屋内
保証期間	1年間	1年間	1年間
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

<シリーズ内売上No.1 Fever Alarm Compact の特徴>

- ◆ **QRコード**に検温時間・温度の保存が可能です。
クラスターが発生した際、**人物特定が可能**です。
- ◆ **顔認識** (マスク着用状態でも顔認識可能) により、
瞬時に多人数を**ウォークスルー**にて検知、
スムーズな検温スクリーニングが可能です。
- ◆ カメラとタブレットの間はUSBで接続しコンパクトなモデルです。



詳細説明はこちら



Fever Alarm シリーズについて



<http://www.moreca.net/>
 株式会社CHO&あCompany 営業部
 TEL : 03-6406-0333 FAX : 03-6406-0334
 メール : sales@cho-co.jp
 ウェブサイト : <http://www.cho-co.jp/>