

## 1. 仕様

モデル	CC100GEIR
撮像素子	1/3" プログレッシブ CMOS センサー
解像度	1080p(1920×1080)@30fps約210万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1 lx モノクロ : 0 lx
デイナイト機能	ICR搭載 自動 / カラー / モノクロ / 外部信号(照度センサー) 切替 赤外線LED Φ16×6PCS/50m
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR、WDR
レンズ性能	最大口径比 : F2.1 焦点距離 : 4mm 撮影角度 : 水平 72.2° 垂直 52.9°
オートフォーカス機能	自動 / マニュアル 切替
プライバシーマスク	ON/OFF 切替 (3ゾーン・プログラマブル)
動体検知機能	ON/OFF 切替 (16ゾーン・プログラマブル)
動画圧縮方式	H.264準拠(Main Profile / High Profile / Baseline Profile)、 MP4動画ファイル形式
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×352 / 320×192
フレームレート	1、2、3、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30 fps
録画モード	連続/動体検知 (スケジュール運用による)
ネットワーク	無線 LTE Band 1,3,8,18,19,26,39(sXGP),41(BWA) 有線 10BaseT/100 Base TX、RJ-45
セキュリティ	パスワード認証とIP アドレス フィルタリング、LTE EPS-AKA
保存メディア	マイクロSDカード 32GB (Max 512GB) 、 Class 10
プロトコル	Ipv4、HTTP、TCP、ICMP、Onvif、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP FTP、DHCP、ARP、DNS、DynDNS、NTP、IGMP、UPNP
時刻補正	PC同期 / NTPサーバー同期 (インターネット接続時)
外形寸法	164(W)×313(D)×114(H)mm
使用温度範囲	温度-20℃ ~ +60℃ / 湿度 0% ~ 90% RH(非結露)
消費電力	12V、Max 18W ※赤外線 LED ※通信モジュール動作時
保護等級	IP66準拠
質量	約1.3kg

・仕様は技術開発に伴い、予告なく変更する場合があります。